

LED

定焦灯具光斑均匀过渡柔和, 具有亮度调节而可选多种规格透镜匹配灵活实用, 适用于美术馆, 博物馆等展馆的文物展览照明.

1. 检查输入电压是否与本产品匹配.
2. 禁止放置在雨淋和潮湿场所, 以免发生触电危险.
3. 禁止在温度超过40℃ (104°F) 的环境中本产品.
4. 本灯具的光源非用户替换, 一旦需要替换光源应由制造商或其服务代理商或者有类似资格的人来更换.

1. 0-100%亮度调节, 调节灯光柔和稳定细腻, 无闪烁现象.
2. 可选透镜角5°/10°/15°/24°/36°, 适应不同大小展示物.
3. LED的刷新频率高, 可以满足摄像要求.
4. 灯具使用四线轨道头, 安装方面角度调节灵活.

型 号: H5101	额 定 电 压: 220V ~ 50Hz
LED 模 块: 10W	额 定 功 率: 12 W
额 定 电 流: 0.05A	防 护 等 级: IP20
功 率 因 素: 0.91	色 温: 3000K/3500/4000K
角 度: 5/10/15/24/36°	旋 转 角 度: 水平 0-360° 竖直 0-355°
外 形 尺 寸: L110 X W99 X H181 mm	重 量: 0.5Kg
光 学 镜 片: 扩散片1.2X/1.5X/2.5X、拉伸片10X40°/15X45° (选配)	

